

# Удтекс Wood Tex Acrylic Paint



## Описание на продукта

Удтекс Wood Tex Acrylic Paint осигурява еластична и много силна повърхност, която държи блясък и цвят за много дълго време. Издържа на почистване с макс високо налягане. от 80-бара и минимум 30 см разстояние. Потиска мухъл и растеж на плесени на боядисаната повърхност.

Могат да се използва за дървени и минерални повърхности , като стени в мокри помещения.

Особено подходяща за мокри помещения баня, кухня и около басейни.

- Бързо съхнене и здрава повърхност
- Добър блясък и устойчив цвят
- Издържа на почистване под високо налягане

---

## прилагане на продукта

Удтекс / Wood Tex Acrylic Paint е част от системата "Wood Tex" и се използва като финиш слои на нови или вече боядисани повърхности , включително и вакуум-импрегнирана дървесина.

Използва се за строителни конструкции, като стени ,стрехи, облицовки и дървени фасади.

---

## Нанасяне

Основата трябва да бъде чиста, суха, добре почистена от стара боя. Конструкцията която ще бъде боядисана трябва да бъде здрава и стабилна без напуквания и шупли. Разбъркайте преди употреба. Нанесете с четка или валяк или чрез пръскане с безвъздушна техника.

Съдържанието на влага на боядисваната повърхност трябва да бъде: макс. 12% +/- 3 за врати и прозорци и макс.18% за стени, широки дървени повърхности навес, ограда и облицовки.

---

## Технически данни - за бял цвят

Вид: Акрилна боя

Плътност: 1,31 кг / л

Гланц: 25, полу-мат

Твърдите вещества: Тегло.%: 51 обемни%: 35

Разходна норма : гладка повърхност 8-10 m<sup>2</sup> /л,  
груба повърхност 6-8 m<sup>2</sup>/л

Температура на приложение: Мин. работна температура. по време на полагането и сушене / втвърдяване + 5 ° C,  
Макс. влажност на въздуха 80% RH

Време на съхнене при 20 ° C, 60% RH: Суха на пипане : 1 час

Готов за употреба: 5 часа

Напълно изсъхване: Няколко дни

Разреждане: Вода

Почистване на инструменти и др .: вода и сапун