

# Удтекс лак Flügger Wood Tex Transparent



---

## Описание на продукта

Flügger Wood Tex Transparent .Удтекс лак

Придава класически изглед на дървената повърхност и дава възможност за лесно поддържане на дървото без риск от напукване.

Цветът зависи от вида на дървесината , поглъщаемостта на дървото и броя на словете.

- Подчертава натуралния вид на дървото
- Навлиза равномерно в дървото без риск от лющене.
- Лесно поддържане

---

## Използване на продукта

Flügger Wood Tex Transparent – Удтекс лак е част от системата за защита на дървото "Wood Tex" и се използва като финиш слои на ново и лакирано по рано дърво включително вакуумно импрегнирано дърво.

Може да се използва във всякакви дървени конструкции вън и вътре без подове.

---

## Нанасяне

Повърхността трябва да чиста суха и добре почистена от предишно поставена боя . Дървената повърхност трябва да е здрава и изглеждаща еднакво.

Добре да се разбърка преди употреба.За нанасяне се използва четка препоръчителни са два слоя.

Относителната влажност на дървото трябва да бъде 12% +/- 3, а за прозорци и врати и max.18% за широки дървени повърхности стрехи ,облицовки сачаци и др.

---

Технически данни –

Тип: гелов лак не капещ

Плътност: 1,04 kg/l

Гланц: 30,

Съдържания на сухо вещество: Теглово %: 16 Теглово. %: 12

Разходна норама : Груба дървесина необработена 4-5 m<sup>2</sup>/l, обработено дърво 9-10 m<sup>2</sup>/l

Температура на приложение : Min. Работна температура през време на лакирането : + 5°C, Max. Атмосферна влажност 80% RH Време на изсъхване при 20°C, 60% RH: На пипане : 4 часа. Готовност на използване: 12 часа Пълно изсъхване : Няколко дни

Разреждане: Да не се разрежда . почистване на инструменти: вода и сапун.

---