

Наименование: Ding-dong Varnish

Описание: Акрилен лак за смесване с оцветени PVC парченца. Преназначен за стени на стълбища, коридори, фойета и др. където е нужна здрава повърхност. Получената повърхност е здрава, релефна и издръжлива на удари. При нужда от премахване парченцата се премахват чрез шлайфане и боядисване с акрилна боя или лак.

Разбъркване на парченцата : Парченцата от желания цвят или цветове се разбъркват за 5 минути. Добри резултати могат да се постигнат чрез бормашина и бъркалка. По-дълго разбиване може да доведе до начупване на парченцата. Когато парченцата бъдат разбъркани в лака получената смес трябва да се използва в рамките на 24 часа..

Начин на приложение:

Повърхността трябва да е здрава, чиста от прах и мазнини. Тъй като лака е прозрачен предварителна повърхността трябва предварително да е боядисана в желан цвят и да е напълно изсъхнала с акрилна боя.

Инструменти : Бояджийски валеж с овча кожа или четка.

Технически данни:

Степен на блясък: 20, полу-мат.

Време за съхнене при 20°C, 60% RH:

На пипане : 2 часа.

Следващ слой: 12 часа.

Пълно съхненене: Няколко дни.

Разходна норма: 5-8 m²/l.

Разреждане и почистване на инструменти: Вода

Съхранение: На студено, но да не замръзва.

Продуктите Flügger притежават сертификати за качество ISO 9001 N 1049, ISO 14001 N1049M, EMAS N S-S00003 и EN71

Продукта не съдържа вредни оловни и хромови съединения и е одобрен със сертификати от МЗ и МОС на Р. България