

**Наименование: Ferrotack**

**Описание:** Здрава алкидна боя с гумена компонента.

Ferrotack е грунд и антикорозионна боя в едно .Съдържа цинков фосфат и антикорозионни пигменти.

**Начин на приложение:**

Приложима боя за външни и вътрешни железни и стоманени повърхности.

Повърхността трябва предварително да бъде почистена от нездравата ръжда , мазнините и прахта.За по добра адхезия гланцовите повърхности трябва да бъдат предварително награвена с шкурка №60. Цинковите и галванизирани повърхности трябва да са окислени /да се престояли на атмосферни условия поне половин година/ или да са покрити с специален грунд .

Може да се нанася с четка или чрез спрейване с бояджийски пистолет.

За най-добра защита са препоръчителни два слоя по 80 µm.

**Технически данни:**

Относително тегло: 1,25 kg/l

Степен на блясък: 70, гланц

Твърдо вещество : тегло 68%,обем 48%

**Разходна норма:** приблизително 8 m<sup>2</sup> за литър

Минимална температура на приложение: Min. +5°C

Време за съхнене 20°C, 60% RH:

На допир: припл. 10 часа.

Следващ слой: припл. 16 часа.

Пълно изсъхване : няколко дни.

Разреждане и почистване : минерален терпентин /AMB/

**Продуктите Flügger притежават сертификати за качество ISO 9001 N 1049,ISO14001 N1049M, EMAS N S-S00003 и EN71**

**Продукта не съдържа вредни оловни и хромови съединения и е одобрен със сертификати от МЗ и МОС на Р. България**