

# Flutex 2 S



Водоразтворима емулсионна боя за вътрешни работи на базата PVA имаща висока сила на покритие. Създава матова еднороден повърхностен слой които не прави бликове дори при косо попадане на светлината. Боята има екологичен знак ECO. Боята е изключително подходяща за вътрешни тавани и стени, където е необходима гладка не отразяваща повърхност с минимална структура а също така за повърхност с ограничени изисквания за миене и почистване. Особено е подходяща за големи повърхности където е нужна получаване на голяма дифузия на стените и таваните довеждащи до по голяма осветеност в стаята. Не остава ленти и следи от инструментите и полежи на извършване на поправка. При наличие на петна от никотин , петна от наводнения и битови замърсявания е необходимо предварително грундиране със специален грунд Flügger fix primer.

За професионално използване

При използване на професионално оборудване като GRACO модели Ultramax 695,795 1095 или MarkV препоръчително е използване на дюзи номера 517,519 или 521 . При боядисване на тъмни цветове е важно да се използва боя от една партия за целият обект. Номера на партията се намира на капака на всяка кутия. Много важно за добри резултати да се завърши работата с четка или ваяк като се нанася боята в едно направление. За избягване на петна.

Технически характеристики

Тип- водоразтворима на основата PVA.

Степен на блясък- 2 , матова

Относително тегло – 1.38 kg на литър

Сухо вещество – по тегло 55%,по обем 35%.

Разходна норма – 6- 8 кв.м /л , Цветна 7- 9 кв.м/л.

Температура на работа – минимална темп. +5 град. . Максимална относителна влажност 80 %.

Клас на мокро миене – Клас 3 , съгласно EN 13300

Време за съхнене – на пипане 2 часа , втори слой 4 часа.

Разредител – вода

Почистване на инструментите вода и сапун.

Опаковка – 3 и 10 л.

Производството се извършва в Колдинг, Дания в съответствие с нормите на ISO 14000

Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) – 10 г на литър при изисквания зкласа 30 г на литър

Условия за съхранение – На прохладно място в добре затворена опаковка без условия за замръзване.

Каталожен номер 76733

Производител: Flügger A/S Export Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre Tel: +45 7015 1505 Fax: +45 4454 1505 Email: [hse@flugger.com](mailto:hse@flugger.com)

Вносител: Лимекс Ко. ЕООД, София 1330 Красна поляна , ул. Атанас Кирчев 19а, тел 02 9886465,+359888940624 . [www.limexco.com](http://www.limexco.com)

Електронен етикет:

Блясък : 2 , мат

Основа: поли винил ацетат PVA

Разредител: вода

Метод за нанасяне: четка, валик и пръскане

Разходна норма: 7- 9 кв. м

Брой на слоевете: макс. 2 слоя

Време за съхнене: на пипане-2 часа, втори слой -4часа

Износоустойчивост на мокро миене : EN 13300 клас 3

Опаковки 3 и 10 л.

Гарантиран срок на годност : 5 год. От датата на производство/виж капака/

Производител : Flügger AS Дания

Пуска на пазара: Лимекс Ко. ЕООД, София,ул. Атанас Кирчев 19а инф. Тел. 02 9886465

[www.limexco.com](http://www.limexco.com)

а) продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО 30/10